Neue Teleskopstapler mit drehbarem Oberwagen

Genie gibt die Einführung von zwei neuen drehbaren Teleskopstaplern bekannt, die sich laut Hersteller ideal für die Vermietung eignen. Die neuen Standard-Drehmodelle GTH-4016 SR und GTH-4018 SR sind die jüngste Ergänzung der erfolgreichen Baureihe der Genie-Teleskopstapler.

Bei diesen Teleskopstaplern handelt es sich um vielseitige Maschinen, die speziell zum Heben und Umsetzen von schweren Lasten im Mietbetrieb entwickelt wurden.

„Die geländegängigen Teleskopstapler mit hoher Reichweite sind mit einem drehbaren Oberwagen ausgestattet, mit dem sich die Last bewegen lässt, ohne die gesamte Maschine umsetzen zu müssen. Dadurch kann der Bediener viel Zeit sparen“, erläutert Carlo Forini, General Manager für die Produktreihe der Genie-Telestapler. „Jedes Detail an diesen neuen Modellen wurde im Hinblick auf eine einfache und effiziente Wartung entwickelt. Ganz gleich, für welches Modell Sie sich entscheiden, sie erhalten eine robuste, ideal für den Mietbetrieb geeignete Maschine, die einfach zu bedienen ist und sich auch im langjährigen anspruchsvollen Einsatz problemlos instand halten lässt.“

Das Modell GTH-4016 SR verfügt über eine maximale Hubhöhe von 15,42 m und eine maximale Tragfähigkeit von bis zu 4.000 kg die auch bei einer maximalen Reichweite nach vorn von 13,35 m noch 700 kg beträgt.Das Modell GTH-4018 SR bietet eine maximale Hubhöhe von 17,54 m sowie eine Tragfähigkeit von 4.000 kg beziehungsweise von 500 kg bei einer maximalen Reichweite nach vorn von 15,53 m.

Mit einer ausgezeichneten Tragfähigkeit und horizontalen Reichweite eignen sich diese Modelle ideal für zahlreiche Anwendungen und können zum Heben schwerer Lasten wie Stahl, Mauerwerk und Ziegelsteine auf der Baustelle eingesetzt werden, betont Genie. Ein breites Sortiment an Anbaugeräten für unterschiedliche Erfordernisse eröffnet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.

Ein spezifisches Lastmoment-Begrenzungssystem mit einem Hydraulikspeicher, der Stöße während des Auslegerbetriebs dämpft, ist bei allen Genie-Teleskopstaplern serienmäßig. Die drei Lenkarten der Maschinen – Lenkung der Vorderachse, Kriechgang und koordinierte Lenkung – sorgen in Kombination mit einem 74 kW (99 PS) Perkins-Motor für gute Wendigkeit im Gelände.

Beide Modelle sind auf Bedienfreundlichkeit ausgelegt und lassen sich vom Anwender leicht handhaben. Die übersichtlichen Anzeigen bieten alle Parameter auf einen Blick und das integrierte Steuerungssystem ist einfach zu bedienen. Ein multifunktionaler 5×1-Joystick mit Drehfunktion für den Oberwagen ermöglicht dem Bediener eine schnelle und präzise Positionierung. Der GTH-4018 SR ist mit einem patentierten Abstützungssystem mit Doppelwirkung versehen, das den Stabilitätsbereich der Maschine erweitert und somit ihre Tragfähigkeit erhöht. Jede Stütze kann einfach per Knopfdruck aus- und eingefahren werden. Die Stützen stehen in eingefahrenem Zustand in einer Linie mit Fahrwerk und Rädern, sodass die Maschine kompakte Abmessungen bietet und auch auf engem Raum gut manövrierbar bleibt. Bei beiden Modellen wurde die Anzahl elektronischer Komponenten so gering wie möglich gehalten, was in Kombination mit weiteren vereinfachten Systemen eine problemlose Wartung gewährleistet.

Einer von zwei neuen Genie-Teleskopstaplern mit drehbarem Oberwagen: der GTH 4016 SR.

Die in Perugia (Italien) hergestellten GTH-4016 SR und GTH-4018 SR Teleskopstapler sind ab sofort in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Russland, Südamerika, Asien und Australien erhältlich.

BM