Neuer Telestapler und neue Mastbühnen vorgestellt

Terex AWP präsentierte auf der bauma in München den neuen Teleskopstapler GTH-4018 SR sowie zwei neue Vertikal-Arbeitsbühnen – Runabout. Bei den Hubarbeitsbühnen handelt es sich um Maschinen des französischen Herstellers Manitou, mit dem eine Liefer- und Vertriebsvereinbarung unterzeichnet wurde.

Der GTH-4018SR (mit drehbarem Oberwagen) wurde als neuestes Produkt in die bereits bestehende Linie von Genie-Teleskopstaplern eingegliedert. Die Maschine wurde entwickelt, um Lasten leichter zu bewegen, zu heben und einfacher zu positionieren und passt daher hervorragend in den Vermieter-Markt, wie Terex AWP betont.

Der neue geländegängige Genie-Teleskopstapler ist mit einem drehbaren Oberwagen ausgestattet, der das Handling von Lasten ohne Neupositionierung der Maschine ermöglicht. Dave Gillrie, General Manager für Genie Telehändler Produkte sagt: „Jedes Detail an dieser Maschine wurde für einen robusten, bedienerund wartungsfreundlichen Einsatz entworfen. Daher garantiert die Maschine eine langjährige Nutzung unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Vermietsektor."

Der GTH-4018SR bietet eine maximale Hubhöhe von 17,54 m, eine maximale Tragfähigkeit von 4.000 kg und kann bis zu 500 kg, bei maximaler Auslage nach vorn von 15,53 m, heben. Die Maschine ist zudem für eine große Auswahl an Anbaugeräten ausgelegt und bietet damit vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Ein besonderes Konzept für die Stabilitätskontrolle, Standard für alle Genie-Teleskopstapler, gewährleistet mit einem hydraulischen Druckspeicher einen weichen Bewegungsablauf während des Arbeitens. Mit der Möglichkeit mit der Frontachse, mit der Allradlenkung und mit dem Hundegang zu lenken, hat die Maschine insgesamt drei verschiedene Lenkmöglichkeiten. Dies zusammen mit dem kraftvollen 74 KW Perkins Motor führt zu einer Verbesserung beim Fahren im unwegsamen Gelände, so der Hersteller.

Der GTH-4018SR zeichnet sich durch seine Bedienerfreundlichkeit aus. Der Bediener kann die auf übersichtlichen Anzeigetafeln angeordneten Betriebsparameter auf einen Blick erfassen und dank des integrierten Steuerungssystems auch mehrere Bediengeräte mühelos handhaben. Der leichtgängige 5x1 Multifunktionsjoystick dient auch zum Drehen des Oberwagens für eine schnelle und präzise Positionierung.

Ein neu patentiertes, doppelt wirkendes Abstützungssystem am GTH-4018SR erhöht die Tragfähigkeit der Maschine. Die Abstützungen lassen sich durch einfachen Tastendruck aus-, einfahren und gleichzeitig klappen. Die Abstützungen ragen im eingefahrenen Zustand nicht über Chassis und Räder hinaus, was eine hohe Manövrierfähigkeit selbst auf engen Raum ermöglicht. Das Modell ist einfach zu warten und ist mit wenig Elektronik-Komponenten und einem einfacheren System ausgestattet.

Neu im Programm: Runabout GR-20J und GR-26J

Um die Nachfrage nach Lösungen für eingeschränkte Arbeitsbereiche im Innen- und Außenbereich zu befriedigen, führt Terex Aerial Work Platforms (AWP) mit der neuen GR-20J und GR-26J die neuesten Ergänzungen seiner vielseitigen und bekannten Genie Runabout-Produktreihe ein. Die neuen GR-20J und GR-26J verfügen jeweils über eine maximale übergreifende Höhe von 4,25 m beziehungsweise 6,7 m, eine maximale Arbeitshöhe von 7,7 m (GR-20J) und 9,9 m (GR-26J) sowie eine maximale seitliche Reichweite von 3,25 m beziehungsweise 3,15 m. Beide Modelle bieten in Innenräumen Platz für zwei Personen, sodass Arbeiten auf engem Raum schneller erledigt werden können.

Aus der neuen Liefer- und Vertriebsvereinbarung mit Manitou hervorgegangen: der Runabout GR-26J auf der bauma. *BM-Bild*

„Wir haben unsere bekannte Runabout-Produktreihe um eine Version mit Korbarm erweitert, um unseren Kunden für Industrie- und Wartungsanwendungen mehr Auswahl zu bieten", erläutert Jeff Weido, Produktmanager für Genie Portables von Terex AWP. „Mit dem herausragenden Bewegungsbereich von 140° des Korbarms und kompakten Maßen eignen sich die GR-20J und GR-26J ideal für Einsatzorte, an denen eine großzügige Reichweite auf engem Raum benötigt wird. Zusätzlich können beide Arbeitsbühnen bei voller Arbeitshöhe verfahren werden, was die Produktivität des Nutzers steigert."

Die mit 0,9 m x 0,75 m kompakte Arbeitsbühne verfügt über eine niedrige Einstiegshöhe von 15 cm, die Bedienern das Besteigen und Verlassen vereinfacht und es ermöglicht, die Maschine mit dem Bediener an Bord durch Türöffnungen im Industriebereich zu fahren. Mit einem Zwei-

Feierte auf der bauma Premiere: der Genie-Teleskopstapler GTH-4018 SR mit drehbarem Oberwagen. BM-Bild

baulogistik kompass

Bauservicepartner suchen ... und finden!!!

Das Internetportal für die Bauwirtschaft

Scherenbühnen—Selbstfahrende Bühnen—LKW-Arbeitsbühnen

Branchenverzeichnis

mit über 10000 Service-Anbietern

Baumaschinenvermieter
Baumaschinenhändler
Beton- und Asphaltmischanlagen
Sachverständige
Fachzeitschriften
Organisationen
Arbeitssicherheit

Handelsplattform

Marktplatz für gebrauchte und neue Baumaschinen und -geräte

jetzt kostenlos eintragen unter

www.baulogistik-kompass.com

Anhängerbühnen—Raupenarbeitsbühnen—Mastarbeitsbühnen

rad-Hinterradantrieb und einem Innenwenderadius von 0,49 m lassen sich die neuen Runabout-Modelle auch auf engem Raum sowie in schwer zugänglichen Bereichen, Gängen und Hallen einfach manövrieren, wie der Hersteller betont. Die serienmäßigen nicht markierenden Reifen gestatten den Einsatz auf empfindlichen Flächen.

Die GR-20J und die GR-26J verfügen über ein fortschrittliches proportionales elektronisches Steuerungssystem, das eine stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für die Antriebsfunktionen bietet und es Bedienern ermöglicht, schnell die gewünschte Position am Einsatzort zu erreichen. Dank des hydraulisch drehbaren Oberwagens gestatten beide Maschinen die einfache Umsetzung von Lasten bis zu einer Tragfähigkeit von 200 kg innerhalb des gesamten Bewegungsbereichs der Arbeitsbühne. Der vollständig proportionale Joystick ist einfach zu bedienen und bietet dem Bediener eine präzise Steuerung.

Der stufenlose regelbare Gleichstrom-Motor des Antriebssystems ermöglicht eine präzise Positionierung in beengten Bereichen und bietet eine hohe Batterieeffizienz. Er spart Energie und reduziert die Wärmeentwicklung, wodurch sich die Lebensdauer der Maschine erhöht. Zudem kommt eine progressive Bremswirkung zum Tragen, sobald der Fahrer den Fuß vom Gaspedal nimmt, durch welche die Maschine extrem schnell reagiert.

Mit einem geringen Gewicht von 2.250 kg beziehungsweise 2.650 kg lassen sich die GR-20J und die GR-26J einfach transportieren. Beide Modelle verfügen über ein in der Praxis bewährtes, wartungsfreies hydraulisches Mastsystem für maximale Haltbarkeit und niedrige Wartungskosten. Zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen bieten nach Unternehmensangaben die aus ABS gefertigten Türen. Das thermoplastische Material ist flexibel und behält dennoch seine ursprüngliche Form bei. *BM*