

Kompakt und wendig im 7,5 t-Segment

Mit laufenden Produktneu- und -weiterentwicklungen untermauert Palfinger nach eigenen Angaben seine Kompetenz und baut seine Vorreiterrolle auf dem europäischen Hubarbeitsbühnenmarkt weiter aus. Mit der neuen P 300 KS, der ersten Vertreterin der Premium Reihe mit Kurbelschwenktisch, definiert der renommierte Bühnenhersteller die Standards in der 7,5 t-Klasse neu, heißt es in einer Pressemitteilung.



Palfinger Platforms präsentiert auf der Bauma die P 300 KS in neuem Kleid.

Die P 300 KS – am neuen dynamischen Design sofort erkennbar – vereint die Vorzüge aus der bekannten Wumag WT- und der Bison TKA KS-Reihe. Sie überzeugt mit unübertrefflichen Bestwerten in Kompaktheit, Wendigkeit, Bedienerfreundlichkeit und der Größe ihres Arbeitsbereiches.

Highlights sind der bekannte Kurbelschwenktisch und die damit verbundenen kompakten Abmessungen der Maschine sowie die Arbeitshöhe von 30 m. Der

patentierter Kurbelschwenktisch „KS“ ermöglicht ein Drehen der Bühne innerhalb der Spiegelbreite. Der Turmteil ragt nicht über das Fahrzeug, sprich in den Verkehrsraum hinaus. Damit sind auch schwierige Arbeiten unter eingeschränkten Platzverhältnissen problemlos durchführbar. Die einzigartige Konstruktion des Kurbelschwenktisches ermöglicht eine kompakte Montage der Hubarbeitsbühne auf dem Trägerfahrzeug.

Durch den patentierten Kurbelschwenktisch in Verbindung mit vier Teleskoparmen beträgt die Fahrzeuglänge nur 7,5 m. Ein Radstand von lediglich 3 m macht sie so wendig wie einen Pkw, wie der Hersteller betont. Neben dem guten Verhältnis von kurzer Bauweise und großer Arbeitshöhe sind die stufenlos variable Abstützung oder die automatische Aufstellnivellierung weitere Argumente, die diese Bühne zum absoluten Top-Produkt machen.

Das Bedienungskonzept der P 300 KS ist bewährt. Highlight ist das Steuerpult der Premium-Klasse – gestaltet in ergonomischem und ansprechendem Design. Das Display garantiert höchste Bedienerfreundlichkeit. Der Bediener erhält alle wichtigen Informationen über die Betriebszustände von Bühne und Lkw. Eine intuitive, symbolische Menüführung erleichtert das Arbeiten.



OMMELIFT



Quality since 1906

Besuchen Sie uns



Freigelände
Stand F11/1102/1

Anhängerarbeitsbühnen
Arbeitshöhe von 10,5 m bis 29 m

Raupenarbeitsbühnen
Arbeitshöhe von 12 m bis 37 m

LKW-Arbeitsbühnen
Arbeitshöhe von 17,5 m bis 22 m

Neu- und Gebrauchtgeräte
Vertrieb und Service
Ersatzteilversorgung
Finanzierungen/Versicherungen







Ommelift GmbH
Bayernstraße 35
D-30855 Langenhagen

Tel. +49 (0) 511/ 978 101-0
Fax +49 (0) 511/ 978 101-11

Niederlassung Süd
Lessingtr. 20
D-89231 Neu-Ulm

Tel. +49 (0) 731/ 705 355 42
Fax +49 (0) 731/ 705 355 44

www.ommelift.de
info@ommelift.de