




Hersteller	Spierings	Liebherr	Spierings
			
<b>Typ:</b>	SK 377-AT3	MK 80	SK 488-AT4
<b>Unterwagen:</b>			
<b>Achsen:</b>	3	4	4
<b>Antrieb/Lenkung:</b>	6x4x6	8x6x8	8x6x6
<b>Motorisierung:</b>	DAF PE 265 C, 265 kW, Euro 3	Liebherr D 926 TI-E, 270 kW	DAF XE 315 C1, 315 kW, Euro 3
<b>Abmessungen (LxHxB) ü.a.:</b>	13.305x4.000x2.600 mm	15.900x4.000x2.750 mm	15.690x4.000x2.750 mm
<b>Wenderadius Fahrstellung:</b>	10.550 mm	Volleinschlag 4 Achsen: 9.960 mm Kreisfahrt lt. StvZO: 14.000 mm	10.965 mm
<b>Kran:</b>			
<b>Kranantrieb:</b>	UW-Motor, optional: Kranmotor 96 kW (Diesel)	Dieselstromaggregat 57,0 kVA	Kranmotor 96 kW (Diesel)
<b>Hakenhöhe horizontaler Ausleger:</b>	20 m	19,6 / 28 m	25 m
<b>Hakenhöhe max. bei Steilstellung:</b>	35,7 m	48,1 m	44,2 m
<b>Ausladung max. horizontaler Ausleger:</b>	33 m	42 m	40 m
<b>Ausladung max. bei Steilstellung:</b>	28,8 m	36,6 m	34,8 m
<b>Lastmoment max.:</b>	78 tm	80 tm	93 tm
<b>Tragkraft max. bis Ausladung:</b>	7.500 kg bis 10,4 m	8.000 kg bis 10,35 m	8.000 kg bis 12,76 m
<b>Tragkraft bei max. Ausladung horizontaler Ausleger:</b>	1.900 kg	1.700 kg	2.100 kg
<b>Tragkraft bei max. Ausladung bei Steilstellung:</b>	1.900 kg	1.700 kg	2.100 kg

Hersteller	Liebherr	Spierings	Spierings
			
<b>Typ:</b>	MK 100	SK 599-AT5	SK 1265-AT6
<b>Unterwagen:</b>			
<b>Achsen:</b>	5	5	6
<b>Antrieb/Lenkung:</b>	10x6x10	10x6x8	12x6x10
<b>Motorisierung:</b>	Liebherr D 846 A7, 370 kW	DAF XE 390 C, 390 kW, Euro 3	DAF XE 390 C, 390 kW, Euro 3
<b>Abmessungen (LxHxB) ü.a.:</b>	16.650x4.000x3.000 mm	15.362x4.000x3.000 mm	16.279x4.000x3.000 mm
<b>Wenderadius Fahrstellung:</b>	Volleinschlag 4 Achsen: 11.360 mm Kreisfahrt lt. StvZO: 13.160 mm	11.620 mm	13.500 mm
<b>Kran:</b>			
<b>Kranantrieb:</b>	Dieselstromaggregat 57,0 kVA	Kranmotor 96 kW (Diesel)	Kranmotor 96 kW (Diesel)
<b>Hakenhöhe horizontaler Ausleger:</b>	25 / 33 m	25,8 / 32,6 m	25,2 / 35 m
<b>Hakenhöhe max. bei Steilstellung:</b>	58 m	56,3 m	64,2 m
<b>Ausladung max. horizontaler Ausleger:</b>	52 m	50 m	60 m
<b>Ausladung max. bei Steilstellung:</b>	45,3 m	43,5 m	52,2 m
<b>Lastmoment max.:</b>	112 tm	124 tm	132 tm
<b>Tragkraft max. bis Ausladung:</b>	8.000 kg bis 14 m	9.000 kg bis 13 m	10.000 kg bis 13,2 m
<b>Tragkraft bei max. Ausladung horizontaler Ausleger:</b>	1.600 kg	1.900 kg	1.700 kg
<b>Tragkraft bei max. Ausladung bei Steilstellung:</b>	1.600 kg	1.900 kg	1.700 kg