



Bei den Arbeiten zur neuen Hotelanlage „Alexander Parkside“ waren am Alexanderplatz bis zu drei Wolff 6015 clear im Einsatz. Dank seines platzsparenden Turmsystems mit einem maximalen Durchmesser von 2 m ist der Wolff 6015.8 clear auch für den Einsatz in beengter Umgebung bestens geeignet.

# „Wölffe“ am Alex

Am Alexanderplatz in Berlin entsteht derzeit das neue Hotelgelände „Alexander Parkside“. Drei spitzenlose Wolffkrane sind hier im Einsatz.

Seit September 2010 errichtet die Porr Deutschland die neue Hotelanlage. Bei ihrer Fertigstellung Mitte 2012 soll sie zwei Hotels und ein Hostel umfassen.

Für die Baustelle an der Berliner Otto-Braun-Straße schaffte Porr einen Wolffkran des Typs 6015.6 clear an, ein zweiter Kran des gleichen Typs war in der Porr-Flotte bereits vorhanden.

Der dritte Kran, ein 6015.8 clear, wurde aus der Wolffkran-Flotte dazu gemietet. Die drei spitzenlosen Turmdrehkrane wurden bereits im November 2010 montiert. Dabei wurden zwei Krane auf einem Fundamentanker im Gebäude befestigt und ein dritter außerhalb des Gebäudes aufgebaut.

Auf der Baustelle werden die Krane unter anderem für die Beförderung von Fertigbetonteilen für Decken und Wände eingesetzt.

„Wie auch schon bei anderen Bauvorhaben haben wir gemeinsam mit Wolffkran bereits vor Baubeginn eine Bestlösung für die Baustelle erarbeitet. Außerdem erhalten wir bei Wolffkran alle Leistungen aus einer Hand – ein Hersteller, ein Ansprechpartner, ein Krantyp. Das ist ko-

sten- und ressourceneffizient“, so Frank Conrad, Betriebsleiter der maschinen-technischen Abteilung der Porr in Berlin. Ein weiteres Plus: Da die Turmdrehkrane Wolff 6015 clear keine Turmspitzen haben, konnten auch die benötigten Hakenhöhen minimiert werden.

Auch das Baukastensystem von Wolffkran überzeugte. Es ermöglichte, schon bestehende Komponenten wie ein Kreuzrahmen, den Porr bereits früher erworben hatte, einfach mit dem neu gemieteten Kran zu kombinieren.

KM ■

## WOLFF Laufkatzenkrane in Berlin:

WOLFF	Kranbasis	Ausladung, m	Hakenhöhe, m	max. Traglast, t	BGL-Gruppe (mt)
6015.8 clear	Kreuzrahmen	30	46	5,2	140
6015.6 clear	Anker	37,5	55,5	3,9	140
6015.6 clear	Anker	50	64,5	2,5	140