



MTC AF33	MTC AF38	Liebherr MK 63	Spierings SK 377-AT3
----------	----------	----------------	----------------------

Unterwagen

Motor	k. A.	k. A.	Liebherr D836A7 240 kW 1.250 Nm	DAF 265 kW 1.450 Nm
Antrieb/Lekung	k. A.	k. A.	6 x 6 x 6	6 x 4 x 6
Geschwindigkeit km/h	k. A.	k. A.	75 km/h	82 km/h

Oberwagen

Motor	k. A.	k. A.	Dieselstromaggregat 48,0 kVA oder Fremdstroman- schluss 63 A/400 V	John Deere 104 kW 387 Nm
max. Tragkraft	6 t	6 t	8 t	7,5 t
max. Ausladung	33,0 m	38,0 m	36,0 m	33,0 m
max. Tragkraft bei max. Ausladung	1,8 t	1,8 t	1,8 t	1,9 t
Hakenhöhe Ausleger waagrecht	23,0 m	23,0 m	25,0 m	20,0 m
max. Hakenhöhe bei Auslegersteilstellung	39,7 m	42,8 m	47,9 m	35,7 m





Liebherr MK 88	Spierings SK 498-AT4	Liebherr MK 100/110	Spierings SK 599-AT5	Spierings SK 1265-AT6	Spierings SK 2400-AT7
Liebherr D936L A6 300 kW 1.872 Nm	DAF 300 kW 2.050 Nm	Liebherr D846A7 370 kW 2.355 Nm	DAF 375 kW 2.500 Nm	DAF 375 kW 2.500 Nm	DAF 375 kW 2.500 Nm
8 x 6 x 8	8 x 6 x 6	10 x 8 x 10	10 x 6 x 8	12 x 6 x 10	14 x 8 x 14
75 km/h	82 km/h	75 km/h	82 km/h	82 km/h	82 km/h
Dieselstromaggregat 48,0 kVA oder Fremdstroman- schluss 63 A/400 V	John Deere 104 kW 387 Nm	Dieselstromaggregat 48,0 kVA oder Fremdstroman- schluss 63 A/400 V	John Deere 104 kW 387 Nm	John Deere 104 kW 387 Nm	John Deere 129 kW 645 Nm
8 t	8 t	8 t	9 t	10 t	18 t
45,0 m	44,0 m	52,0 m	50,0 m	60,0 m	42,0 m
1,85 t/2,05 t mit Zusatzballast	1,9 t	1,6 t/1,8 t mit Zusatzballast	1,9 t	1,7 t	5,5 t
17,9 m/30,2 m	25,3 m	25 m/33 m	23,8 m/32,6 m	25,2 m/35,0 m	25,7 m/35,5 m
59,1 m	46,5 m	68,0 m	56,3 m	64,2 m	56,0 m

